

UWAGA WAŻNE INFORMACJE:

ZWROT, ZAMIANA TOWARU MOŻLIWA TYLKO I WYŁĄCZNIE W TERMINIE DO 14 DNI OD DNIA ZAKUPU, PO OKAZANIU DOKUMENTU ZAKUPU. CZĘŚCI ELEKTRONICZNE, OLEJE, CHEMIA I KOSMETYKI SAMOCHODOWE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM. TOWARY O WARTOŚCI 10 PLN NETTO LUB NIŻSZEJ NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM. TOWAR NIE MOŻE POSIADAĆ ŻADNYCH OZNAK MONTAŻU A OPAKOWANIE MUSI BYĆ W STANIE NIENARUSZONYM (FABRYCZNYM). ZWROTY PRZYJMOWANE SĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE Z WYPEŁNIONYM PROTOKOŁEM ZWROTU / REKLAMACJI.

Kryteria zwrotu płości napędowej:

Przyjmujemy wkład regeneracyjny jeśli:

1. Płość ze wszystkimi częściami jest kompletna i nie jest wygięta.
2. Płość nie jest nadmiernie skorodowana.
3. Płość dostarczona jest z przegubami.
4. Brak jest uszkodzeń przegubu oraz gwintu.
5. Koszyk nie jest pęknięty oraz nie nosi śladów zatarcia lub przegrzania na krawędziach zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Kryteria zwrotu przekładni kierowniczej:

Przyjmujemy wkład regeneracyjny jeśli:

1. Używana przekładnia zostanie dostarczona w oryginalnym opakowaniu po otrzymaniu nowej regenerowanej części.
2. Zwracana przekładnia jest kompletna, przekładnia musi zawierać:
 - osłony gumowe,
 - przewody ciśnieniowe,
 - drążki kierownicze (jeżeli są dostarczone w nowym egzemplarzu).
1. Przekładnia nie jest nadmiernie skorodowana.
2. Brak jest uszkodzeń mechanicznych, przekładnia nie jest wygięta, listwa pracuje bez blokowania, nie zostały uszkodzone elementy mocujące.
3. Drążki (drążek) kierownicze nie mają uszkodzonych gwintów, nie są wygięte bądź złamane.
4. Przekładnie nie ma uszkodzonych lub brakujących przewodów hydraulicznych.
5. Brak uszkodzeń wałka wejściowego lub jego wielowypustu.
6. Zwracana przekładnia jest dokładnie tego samego typu co zamówiona.

Kryteria zwrotu pompy wspomagania

Przyjmujemy pompę wspomagania jeśli:

1. Pompa zostanie dostarczona w oryginalnym opakowaniu po otrzymaniu nowej regenerowanej części.
 2. Zwracana pompa jest kompletna odpowiednio do części ukazanej w katalogu.
 3. Brak jest uszkodzeń mechanicznych.
 4. Nie zostały uszkodzone gwinty.
 5. Pompa nie została dostarczona z uszkodzonym kołem pasowym i wałem.
 6. Zwracana pompa jest dokładnie tego samego typu co zamawiana.
-

Kryteria zwrotu zacisku hamulcowego

Przyjmujemy zacisk hamulcowy jeśli:

1. Zacisk zostanie dostarczony w oryginalnym opakowaniu po otrzymaniu nowej regenerowanej części.
 2. Zwracany zacisk jest kompletny, odpowiednio do części ukazanej w katalogu.
 3. Zwracana część nie jest uszkodzona mechanicznie.
 4. Zwracany zacisk nie ma uszkodzonych bądź nadmiernie zużytych przewodnic zacisków.
 5. Zwracany zacisk nie ma uszkodzonych bądź nadmiernie zużytych punktów mocujących.
 6. Nie zostały uszkodzone gwinty.
 7. Zwracany zacisk jest dokładnie tego samego typu co zamówiony.
-

Kryteria przyjęcia butli wymiennej na czynnik chłodniczy klimatyzacji R134a

1. Zwracane zbiorniki przyjmowane są na podstawie dołączonego [download id="6"].
2. Zwrotowi podlegać będą tylko i wyłącznie zbiorniki o pojemności 12kg, trwale oznaczone w sposób jednoznaczny identyfikujący właściciela tj. firmę Moto-Profil.
3. Puste zwracane zbiorniki poddawane będą oględzinom wewnętrznym podczas, których sprawdza się czy:
 - zawór nie jest uszkodzony bądź zdekompletowany,
 - gwint króćca przyłączeniowego nie jest uszkodzony,
 - butla nie posiada uszkodzeń mechanicznych (wgniecenia, pęknięcia, nacięcia, itd.),
 - butla posiada oryginalną naklejkę Moto-Profil.

Stwierdzenie jakichkolwiek uszkodzeń i braków będzie podstawą do odrzucenia zwracanej butli i nie wypłacenia kaucji zwrotnej.